



EURO-TEC

HYDROMULCHING TECHNOLOGIES

Hydromulcher FINN T30

CE



Désignation	Hydromulcher FIN N T30
Capacité cuve	1 2500 litres
Motorisation	Kholer CH620, 19 Hp (14.2 Kw)
Système malaxage	Agitation mécanique variable et réversible entraîné par hydraulique
Pompe	Centrifuge 3" x 1 1/2" (7.5 cm x 3.75 cm), 65 GPM @ 60 psi (227 lpm @414 Pa)
Poids	670 kg vide / 2 000 kg chargé
Dimensions	246 cm (longueur) / 124 cm (largeur) / 151 cm (hauteur)
Equipement	Enrouleur électrique de tuyau de 30 ml 1 1/4
Distance de projection	23 mètres sortie de pompe
Temps d'application cuve	8 minutes
Capacité de malaxage	225 kg de matière granulé (engrais) / 45 kg matières fibreuses (mulch)
Capacité de production journalière	6 000 m ² hydroseeding / 2 000 m ² hydromulching

© copyright – Euro-Tec 2024

Pour bien choisir votre matériel vous pouvez consulter notre site internet ou nous contacter

EURO-TEC—148 IMPASSE VUE DU CIEL, 69124 Colombier-Saugnieu

04 37 47 20 20—euro-tec@euro-tec.fr—www.euro-tec.fr