



EURO-TEC

HYDROMULCHING TECHNOLOGIES

Hydromulcher FINN T90

CE



Désignation	Hydromulcher FIN N T90
Capacité cuve	3 560 litres
Motorisation	Yanmar 3TNV88C-DYEM, 35cv (26.2kw), 1,6 Litres, 3 cylindres, refroidissement liquide, Diesel TIER IV-F
Système malaxage	Agitation mécanique variable et réversible entraîné par hydraulique
Pompe	Centrifuge 3" x 1 1/2" (7.5 cm x 3.75 cm), 65 GPM @ 75 psi (245 lpm @ 5.3 kg/cm ²)
Poids	1 880 kg vide / 6 100 kg chargé
Dimensions	335 cm (longueur) / 203 cm (largeur) / 257 cm (hauteur)
Equipement	Enrouleur électrique de tuyau de 60 ml 1 ¼ Canon
Distance de projection	55 mètres au canon
Temps d'application cuve	6 minutes au canon
Capacité de malaxage	1 130 kg de matière granulé (engrais) / 180 kg matières fibreuses (mulch)
Capacité de production journalière	20 000 m ² hydroseeding / 5 000 m ² hydromulching

© copyright – Euro-Tec 2024

Pour bien choisir votre matériel vous pouvez consulter notre site internet ou nous contacter

EURO-TEC—148 IMPASSE VUE DU CIEL, 69124 Colombier-Saugnieu

04 37 47 20 20—euro-tec@euro-tec.fr—www.euro-tec.fr